

MISE À JOUR DÉMODULATEURS

Avant de commencer munissez-vous d'une clé usb ENTIEREMENT VIDE

 Rendez-vous sur notre site internet www.antares-diffusion.com, dans l'onglet Téléchargement.

2 Téléchargez le fichier correspondant au modèle de votre démodulateur.

3 Ouvrez le fichier (.rar)

Copiez et collez le ou les fichiers sur votre clé usb (TNTSAT= 2 fichiers; FRANSAT = 1 fichier).

	Eichier	rs de Mise à Jou	Ir ARMIS	et VEGA.R	AR - WinRAI	R (Version d'é	valuation)			_		\times
	Fichier C	ichier Commandes Outils Favoris Options Aide										
	1	Fichiers de Mi	de Mise à Jour ARMIS et VEGA.RAR - RAR archive, la taille non compressée est de A									\sim
	Ajouter	Extraire vers	Tester	Afficher	Supprimer	Rechercher	Assistant	Infe	Antivirus	Commentaire	Protéger	SF **
	Nom		^				T	es	Туре	Modifié	CRC32	
	μ.						Ζ.		Dossier de fich.			
	sig_app	o_usb_upgrade_	_2.00.042.	bin				4 440 897	VLC media file	19/10/2017	6AEB7	
] sig_app	o_usb_upgrade_	_2.00.042.	bin.facs-cr	dy2-0.sig		256	256	Fichier SIG	19/10/2017	96DB0	
Y												
	D ~ (=)						Total	4 522 252 0	octets dans les fi	chiers 2		

5 Insérez la clé dans le port USB du démodulateur puis allumez-le.
6 Dans le menu du démodulateur :



NOS PRODUITS SONT UNIQUEMENT VENDUS VIA NOTRE RÉSEAU D'EXPERTS, RÉGULIÈREMENT FORMÉS PAR NOS ÉQUIPES TECHNIQUES POUR TOUJOURS MIEUX VOUS CONSEILLER. POUR TOUTE INFORMATION OU RENSEIGNEMENT ADDITIONNEL SUR UN PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE. MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION